



Elaborado: 28 Octubre 2014

## COMERCIAL TIPO PAQUETE

## SOLO ENFRIAMIENTO

Rheem de 10, 12.5, 15, 20 y 25 T.R.

HEAT PUMP, R-410a, 460V 3 Fases 60 Hz

ENTREGA INMEDIATA ✓

SOLO ENFRIAMIENTO:

460V - 3 Fase - 60 Hz

10 T.R. MOD. RLKL-B120DL000 ✓

12.5 T.R. MOD. RLKL-B151DL000 ✓

15 T.R. MOD. RLKL-B180DL000 ✓

20 T.R. MOD. RLKL-B240DL000 ✓

25 T.R. MOD. RLNL-B300DL000 ✓

El nuevo grado de confort™

### Características del equipo:

Modo de Operación	Enfriamiento
Refrigerante	R-410a



### Características Técnicas:

Modelo	Capacidad	Operación	Eficiencia EER	Capacidad Btu/h Enfriamiento	Fuerza Eléctrica	Amperaje (A)		Dimensiones en cm			Peso Kg	Sonido Exterior dB
						MCA	Enfriamiento	Largo / Ancho / Alto	L	W		
RLKL-B120DL000	10 T.R.	Enfriamiento	11.2	123,000	460V 3 FASES 60 Hz	28	237.9 / 149.2 / 127.0	317.7 / 218.2 / 163.1	317.7 / 218.2 / 163.1	144.8	463.0	88
RLKL-B151DL000	12.5 T.R.		11	146,000		33					575.0	
RLKL-B180DL000	15 T.R.		11	174,000		38					814.0	
RLKL-B240DL000	20 T.R.		10.5	250,000		51					911.0	
RLNL-B300DL000	25 T.R.		10	312,000		60					1129.0	

MCA: Minimum Circuit Ampacity

Modelo	Capacidad	Compresor No - Tipo	Condensador		Evaporador		
			Motor No / HP	Material Serpentín	No Motor - HP - Velocidades	Material Serpentín	
RLKL-B120DL000	10 T.R.	1 - Scroll	2 - 1/3	Microchannel	1 - 2 HP - 1 Vel.	Tubería de Cobre con Aleta de Aluminio	
RLKL-B151DL000	12.5 T.R.	2 - Scroll	2 - 1/2				1 - 3 HP - 1 Vel.
RLKL-B180DL000	15 T.R.	2 - Scroll	3 - 1/2				1 - 3 HP - 1 Vel.
RLKL-B240DL000	20 T.R.	2 - Scroll	3 - 1/2	Microchannel	1 - 5 HP - 1 Vel.		
RLNL-B300DL000	25 T.R.	2 - Scroll	6 - 1/3	Aluminio-Cobre	1 - 7 1/2 HP - 1 Vel.		